



深圳市速德瑞科技有限公司

德国 KUHNAST UV-365A 紫外辐照计



产品特点

铝合金外壳，小巧灵活，可以单手操作，
带背光 128*64 液晶屏幕，美观易读的人机界面，
探头与机体分离式设计，方便更换不同光谱的探头，
自动记忆功能，可循环存储 10 组数据，
带锁定功能，方便记录对比工作，
自动关机功能节省电量，
采用微电脑技术，精度高，功耗低
线性紫外探测器，稳定性好，受可见光影响小，
采用绿色环保可充电式锂离子电池，
自带 USB 标准充电口，可直接用电脑 USB 接口充电，
按美国 NIST 量传标准生产校准。



深圳市速德瑞科技有限公司

产品参数

紫外强度计 UV-365A 技术参数:

光谱范围: UV250-410 纳米, 中心波长: 365 纳米,

分辨率: 0.01 mW/cm²(1mW/cm²=1000 uW/cm²)

量程范围: 0-1999 mW/cm² (毫瓦特/平方厘米)

测量误差: ±5%

外形尺寸: 方形结构, 长 120x 宽 78x 高 18 mm(毫米)

感光探头: 直径:35mm, 高度:16.5mm

探头线: 标准线: 1.5 米, 加长线: 2 米

受光孔径: Φ9mm

取样时间: 约 0.5 秒

数据记录: 10 组循环数据

主机净重: 240g

探头净重: 80g

使用温度: 0 至 85℃(摄氏度)

承受温度: 120℃(摄氏度)条件下持续照射不超过 20 秒